



EMI 4000

NAUJOS KARTOS ANTI KALKIŲ SISTEMA

Dropson naudoja pažangią EMI (elektromagnetinio smūgio) technologiją, kuri kartu su skaičiavimo programine įranga, leidžia ją naudoti įvairiose srityse ir programose.

Bendrosios specifikacijos

Vyriškos jungtys	DN 26 - 1"
Maisto klasės nerūdijančio plieno jungtys	AISI 304L
Maisto klasės nerūdijančio plieno apdorojimo ląstelė	AISI 316L
Nerūdijančio plieno važiuklė	AISI 304L
Apsaugos indeksas	IP 54
Svoris	7,5 Kg
Matmenys	390 x 190 x 70 mm

Hidraulinės specifikacijos

A tipo didžiausias srautas (*)	4,5 m ³ /h
Slėgio kritimas (esant didžiausiam srautui)	100 g/cm ²
Maksimalus slėgis	10 barų
Didžiausias rekomenduojamas druskingumas	1500 TDS
Didžiausias rekomenduojamas kietumas	100° fH
Taikymo indeksas	A tipas (*)

*A tipas = taikymas su pertrūkiais didžiausiu srautu

*B tipas = taikymas su nuolatiniu didžiausiu srautu

Rekomendacija: prie įėjimo įstatykite 25 mikronų nuosėdų filtrą.

Elektros specifikacijos

Modelis	Įtampa	Kabelio tipas	Kištukas
4000 F	220V-240V-AC 50/60HZ	H05 WF 3G1 2PT+T	F tipas
4000 I	220V-240V-AC 50/60HZ	AS/NZS 3112	I tipas
4000 B	110V-120V-AC 50/60HZ	NEMA 5-15 (B)	B tipas

- Vidutinės sąnaudos: 22 vatų
- Viršįtamčio apsauga su varistoriais: 8000A / 1120V
- Laido ilgis: 1,5m

Temperatūros

Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra: 40°C

Maksimali apdoroto vandens temperatūra: 80°C

Karštam vandeniui kaupti rekomenduojame, kad temperatūra būtų nuo 65° iki 70° maksimali.

Technologijos

E.M.I (Elektroninis magnetinis smūgis)	EMI
Turbulentinio srauto apdorojimo ląstelė	Vortex

Taikomi standartai

Elektromagnetinio suderinamumo EMS direktyva 2014/30/CEE
UNE-EN 60335-1 elektros atitikties standartas
AISI 316L nerūdijančio plieno standartas SVGW W/TPW 119/1(*)

(*) Maisto kokybė

